

HIRDETÉSEK ANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREI

Kész hirdetéseiket a következő módon lehet kiadónkba eljuttatni:

- e-mail-en: hirdetes@sanomabp.hu (max. 5 MB)
- ftp szerverre: cím: http://dxch.sanomabp.hu
Username: kerig password: RtL52D7
Feltöltés esetén minden esetben szíveskedjenek e-mail-t küldeni a hirdetes@sanomabp.hu címre!
- CD-n, DVD-n, PEN DRIVE-on

A KÉSZ ANYAGOT 1.3-AS VERZIÓJÚ, ADOBE ACROBAT PDF/X-1A:2001 FORMÁTUMBAN KÉRJÜK.

Ezen file formátum megkötései:

- Kérjük PostScript file-ból kompozit beállítással, min. 300 dpi felbontású, CMYK képekkel, teljesen beágyazott, vagy görbévé alakított fontokkal, vágójelekkel, Acrobat Distiller programban konvertálni a PDF-et.
- A kész PDF file OPI információt, átlátszósági utasítást ne tartalmazzon.

A kiadóba érkező nyomdakész anyagokhoz, minden kiadványra külön kérünk – az anyag utolsó állapotát tükröző – színhelyes proofot. Megrendelőnk kérésére módunkban áll digitális proofot készíteni (ez esetben 12 000 Ft+áfa/A4-es proof technikai költséget számítunk fel). Proof hiányában színhelyességi reklamációt nem tudunk elfogadni.

A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe:

- Kérjük, hogy a file-ban szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve).
- Ügyeljenek az overprint, knock-out beállítások helyességére.
- InDesign programban készült hirdetésnél kérjük, hogy a szöveg layer felül legyen.
- Photoshop eps/tif/jpg formátumoknál minden esetben flattened, CMYK, legalább 300 dpi felbontású anyagot tudunk elfogadni. JPG-tömörítés esetén kérjük a „Maximum Quality” beállítás használatát, a kisebb méretű betűk, vékony vonalak torzulásának, töredezésének minimalizálása érdekében.
- Kérjük a CIDtype 2-es fontok mellőzését.
- Az alkalmazott nyomtatási eljárás technológiai korlátait (különböző papírmínőségek, hajtás-, vágás- és színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony grafikai elemek, betűnagyság, a fekete szöveg csak black plate-n legyen, és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását).
- CorelDraw-ban készült anyagot nem tudunk elfogadni.

További elvárások kifutó hirdetéseknél:

- Ragasztóköttött lapjainknál kérjük a gerincnél lévő kb. 5 mm nyitási veszteséget figyelembe venni a hasznos elemek elhelyezésekor.
- Javasoljuk, hogy a vágástól befelé 8 mm-re hasznos információt ne tervezzenek.
- A vágó- és regisztrációs jelek, színskálák a vágástól minimum 5 mm-re legyenek.
- Az anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.

A kiadóban készülő hirdetésekhez OpenType fontokat küldjenek.

Minden lapunknál kérjük a hivatalos anyagleadási határidők betartását.

AMENNYIBEN A LEADOTT ANYAG A FENTI PARAMÉTEREKNEK NEM FELEL MEG, NEM TUDJUK GARANTÁLNI A HIRDETÉS HELYES MEGJELENÉSÉT, ÍGY REKLAMÁCIÓT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI.